



technical specifications

Opis produktu	Igłowana
Rodzaj włókna	85% Polypropylene 15% Nylon
Rozmiar płytki	30m x 2cm
Waga całkowita	1150g/m ²
Grubość całkowita	8mm
Klasa użytkowa	Heavy Contract
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1
Klasyfikacja ciepła, ogrzewanie podł.	Tog Rating 0.89; ISO 8302: 0.09 m ² K/W
Test krzesła na kółkach	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
Odporność na deformacje statyczne	BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
Odporność na deformacje dynamiczne	BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts)
Napięcie elektrostatyczne	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum Grade 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum Grade 4
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe	BS EN ISO 10140-3:2010 21dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 10140-3:2010 30.71dB
Klasa emisji substancji lotnych VOC	Klasa A+
Gwarancja	15 lat



FM 01440 EMS 784147

eco₂matters[®]

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

5500 luxury jest zbudowana z wytrzymałej mieszanki włókien barwionych na wskroś. Ta wykładzina typu igłowana, miękka, welurowa w dotyku, jest idealna do zastosowania we wnętrzach użytkowych o dużym ruchu.



niski ślad węglowy

5500 luxury i s mają **bardzo niski ślad węglowy**



anty strzępienie

5500 luxury są wykonane w technologii zapobiegającej strzępieniu się włókna



wytrzymuje duży ruch pieszego

5500 luxury wytrzymuje duże natężenie ruchu pieszego



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex**[®] są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters[®] deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex**[®] są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex**[®] produkty przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex**[®] są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex**[®] przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Ten wzornik jest własnością firmy Burmatex[®]
Karta wykonana z **eko laminatu** oraz w **100% odpowiednio do recyklingu**

Wartości LRV

Kod produktu	Nazwa koloru	CIE Y
0922	assyrian jade	9.90
0923	iceni blue	2.56
0928	saxon blue	3.08
0936	phoenician green	2.73
0940	armenian grey	4.54
0945	trojan green	5.14
0950	norman steel	7.30
0955	dorian azure	5.42
0956	spartan mauve	7.00
0960	barona blue	3.32
0961	skydancer	7.73
0962	red lake	3.03
0966	navajo mauve	2.71
0970	yakama slate	1.82
0981	bavarian blue	5.95
0982	mayan sky	6.83
0983	norse green	4.10
0990	persian purple	2.68