




technical specifications

Opis produktu	Igtowana
Rodzaj włókna	85% Polypropylene 15% Nylon
Rozmiar płytki	50cm x 50cm
Ciężar włókna	1200g/m ²
Ciężar całkowity	4900g/m ²
Grubość całkowita	10mm
Rodzaj podkładu	BioBase® podłoże z recyklingu (recykling wg BS EN ISO 14021)
Klasa użytkowa	Heavy Contract
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1
Klasyfikacja ciepła, ogrzewanie podł.	Tog Rating 0.84; ISO 8302: 0.10 m ² K/W
Test krzesła na kółkach	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
Odporność na deformacje statyczne	BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
Odporność na deformacje dynamiczne	BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts) BS ISO
Napięcie elektrostatyczne	6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum Grade 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum Grade 4
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe	BS EN ISO 10140-3:2010 21dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 10140-3:2010 32.1dB
Liczba płytek/paneli w opakowaniu	12 (3m ²)
Klasa emisji substancji lotnych VOC	Klasa A+
Gwarancja	15 lat



eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

velour excel to luksusowa, welurowa płytka dywanowa odpowiednia do wykorzystania w środowiskach użytkowych. Wysokiej jakości mieszanka barwionych na wskroś włókien gwarantuje, że **velour excel** jest idealna do zastosowania zarówno w przestrzeniach użytkowych jak i budynkach publicznych.



niski ślad węglowy

velour excel is mają **bardzo niski ślad węglowy**



anty strzępienie

5500 luxury są wykonane w technologii zapobiegającej strzępieniu się włókna



wytrzymuje duży ruch pieszcy

5500 luxury wytrzymuje duże natężenie ruchu pieszcego



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafiają one na wysypisko



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex**® są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters® deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex**® są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex**® produkty przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex**® są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex**® przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Ten wzornik jest własnością firmy Burmatex®
Karta wykonana z **eko laminatu** oraz w **100% odpowiednio do recyklingu**

Wartości LRV

Kod produktu	Nazwa koloru	CIE Y
6022	assyrian jade	9.90
6023	iceni blue	2.56
6028	saxon blue	3.08
6036	phoenician green	2.73
6040	armenian grey	4.54
6045	trojan green	5.14
6050	norman steel	7.30
6055	dorian azure	5.42
6056	spartan mauve	7.00
6060	barona blue	3.32
6061	skydancer	7.73
6062	red lake	3.03
6066	navajo mauve	2.71
6070	yakama slate	1.82
6081	bavarian blue	5.95
6082	mayan sky	6.83
6083	norse green	4.10
6090	persian purple	2.68