



## specyfikacja techniczna

	lateral	code
Rodzaj włókna	85% polipropylen 15% nylon	85% polipropylen 15% nylon
Wymiar	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm
Gramatura runa	950g/m <sup>2</sup>	1000g/m <sup>2</sup>
Waga całkowita	4200g/m <sup>2</sup>	4250g/m <sup>2</sup>
Grubość całkowita	7,8mm	8,0mm
Opis podłoża	<b>BioBase z recyklingu</b> (BS EN ISO 14021)	<b>BioBase z recyklingu</b> (BS EN ISO 14021)
Klasa użytkowa	Heavy Contract	Heavy Contract
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1	Euroclass Bfl-s1
Przewodność cieplna, ogrzewanie podł.	0.07 m <sup>2</sup> K/W, nadaje się na ogrzewanie podłogowe	Tog Rating 0.62, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
Deformacje statyczne	BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)	BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
Deformacje dynamiczne	BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)	BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
Napięcie elektrostatyczne	BS ISO 6356:2000 <2kV	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 5
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 18dB	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 17dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 17.1dB	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 16.1dB
Gwarancja	15 lat	15 lat
Ilość płytek w pudełku	16 (4m <sup>2</sup> )	16 (4m <sup>2</sup> )



## eco<sub>2</sub>matters

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy, ma znaczenie. Aby pomóc nam wywiązać się z tego zobowiązania, opracowaliśmy niezależnie zweryfikowane zasady zrównoważonego rozwoju **eco<sub>2</sub>matters**.



**Droga do zerowej emisji netto**



**Pozytywny wpływ na środowisko**



**Wartości społeczne i samopoczucie**

**lateral** i **code** to niezwykle trwałe płytki dywanowe z prążkami o różnej szerokości i wysokości. Wykonane przy użyciu unikalnej techniki Burmatex® structure bonded i włókien barwionych na wskroś, **lateral** i **code** są łatwe w utrzymaniu i posiadają funkcję **zapobiegającą strzępieniu oraz kruszeniu się włókna**. Szeroko stosowane w biurach i w handlu, uzupełniają się nawzajem, oferując środowiskowo zrównoważone rozwiązanie podłogowe z niskim śladem węglowym, idealne do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.



**niski ślad węglowy**

płytki **lateral** i **code** mają **bardzo niski ślad węglowy**



**anty strzępienie**

**lateral** i **code** są wykonane w technologii zapobiegającej strzępieniu się włókna



**podkład BioBase**

**lateral** i **code** używają podkładu **BioBase z recyklingu**



**usługa odbioru płytek**

usługa odbioru zużytych płytek **reco<sub>2</sub>very** zapewnia, że nie trafiają one na wysypisko



**100% energii odnawialnej**

produkty **Burmatex®** są wyprodukowane z użyciem certyfikowanej w 100% **odnawialnej** energii



**niezależnie zweryfikowane**

nasze zasady **eco<sub>2</sub>matters** są niezależnie zweryfikowane

### EPD

Produkty **Burmatex®** są zweryfikowane przez niezależną deklarację środowiskową EPD

### LEED

Produkty **Burmatex®** pomagają w uzyskaniu akredytacji Leed

### SKA

Produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

### WELL Building Standards

Produkty **Burmatex®** wspomagają standardy budowlane WELL

Burmatex  
Warsaw Hub Business Centre  
Rondo Daszyńskiego 2b  
00-843 Warszawa  
tel kom.: +48 603 548 074  
email: [biuro@burmatex.pl](mailto:biuro@burmatex.pl)

**Potrzebujesz próbek wykładzin?**  
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074  
lub wyślij email: [biuro@burmatex.pl](mailto:biuro@burmatex.pl)

[www.burmatex.pl](http://www.burmatex.pl)

wartości LRV dla **lateral**

Product code	Product colour name	CIE Y
1801	carbon steel	2.30
1802	zinc asphalt	3.73
1803	concrete jungle	6.20
1805	diamond dust	9.98
1809	ink stone	5.43
1812	indigo snake	3.77
1813	lavender oil	6.93
1814	blue monday	4.41
1830	lime street	9.53
1834	soap stone	11.79
1839	mandarin duck	13.48
1845	scarlet runner	5.64
1882	turquoise mountain	10.44
1883	emerald coast	5.63
1886	pink diamond	4.95
1887	gold quest	13.87
1890	purple emperor	4.48
1891	pewter cloud	14.76

wartości LRV dla **code**

Product code	Product colour name	CIE Y
12901	sun burst	6.21
12902	lime zest	5.26
12904	scarlet fever	3.44
12906	metal shock	5.75
12912	cool stone	6.43
12916	pink panther	3.70
12918	rolled gold	6.16
12920	deep purple	3.11
12922	turquoise opal	6.25
12923	ink film	3.86
12924	lavender seed	4.26
12925	emerald city	3.98
12926	pewter track	7.04
12927	blue reef	3.12
12928	night suede	2.72
12929	pitch black	1.70
12930	diamond coal	6.45
12931	indigo stack	2.27