


technical specifications

Opis produktu
Rodzaj włókna
Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Budowa
Gęstość pętlowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformacje statyczne
Odporność na deformacje dynamiczne
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie
Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Wykładzina pętlowa strukturalna z **bardzo niskim śladem węglowym**
100% **regenerowana** przędza **Econyl® z recyklingu**, nylon PA-6 barwiony na wskroś
50cm x 50cm
800g/m²
4200g/m²
5.0mm
7.5mm
1/12th
226,771/m²
BioBase (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC2
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.56, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 22dB
BS EN ISO 10140-3:2010 33.4dB przy 1000Hz
20 (5m²)
Class A+
15 lat



Monolitycznie



eco₂matters

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy, ma znaczenie. Aby pomóc nam wywiązać się z tego zobowiązania, opracowaliśmy niezależnie zweryfikowane zasady zrównoważonego rozwoju **eco₂matters**.



Droga do zerowej emisji netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Wartości społeczne i samopoczucie

wyprodukowana w 100% z barwionej na wskroś regenerowanej przędzy Econyl®, w całości pozyskanej z **recyklingu**, oraz naszego unikalnego przetwarzalnego podkładu **BioBase®**, co sprawia że Alaska jest produktem o **niskiej emisyjności**. **alaska®** to ponadczasowy i namacalny wzór, inspirowany naturalnymi teksturami występującymi w krajobrazie Alaski. Ekspansywna, biofilna paleta 16 kolorów i luksusowy efekt falowania to idealny wybór do wnętrz komercyjnych.



niski ślad węglowy

plytki **alaska®** mają **bardzo niski ślad węglowy**



100% Econyl®

alaska® tworzy w 100% **regenerowaną przędza Econyl® z recyklingu**



podkład BioBase

alaska® używa podkładu **BioBase z recyklingu**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



100% energii odnawialnej

produkty **Burmatex®** są wyprodukowane z użyciem certyfikowanej w 100% **odnawialnej** energii



niezależnie zweryfikowane

nasze zasady **eco₂matters** są niezależnie zweryfikowane

EPD

Produkty **Burmatex®** są zweryfikowane przez niezależną deklarację środowiskową EPD

LEED

Produkty **Burmatex®** pomagają w uzyskaniu akredytacji Leed

SKA

Produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

WELL Building Standards

Produkty **Burmatex®** wspomagają standardy budowlane WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa
tel kom.: +48 603 548 074
email: biuro@burmatex.pl

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij email: biuro@burmatex.pl

www.burmatex.pl

Burmatex® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. W opisach mogą pojawić się drobne pomyłki, za które nie odpowiadamy. Rolki, płytki i panele dywanowe Burmatex® powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami na stronie www.burmatex.pl i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży Burmatex®. Więcej na www.burmatex.pl

Wartości LRV

Product code	Product colour name	CIE Y
22201	ice	14.80
22202	ridge	10.09
22204	north	6.57
22205	moose	3.24
22213	antler	23.07
22209	husky	14.79
22210	wolf	7.41
22214	cabin	6.05
22215	maple	24.28
22216	amber	7.71
22217	wildflower	9.05
22218	alpine	15.16
22219	rapids	15.77
22220	lagoon	8.30
22208	lake	7.10
22207	creek	2.73