





Deklaracja Właściwości Użytkowych

N° 338/CPD-1005

Burmatex Wykładziny tuftowane w płytkach

1. / Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Wykładziny tuftowane z poliamidu w płytkach:			
Alaska	Balance Ground	Go-To Stripe	Osaka
Armour	Balance Loop	Grade	Rainfall
Axis	Balance Stripe	Hadron	Strands
Balance Grade	DSGI	Infinity	Tandem
Balance Grid	Go-To	Hadron	Tivoli
Balance Greyscale	Go-To Stripe	Origin	Tivoli Mist
Balance Echo			
2. Typ produktu Płytkę dywanową pętelkową i ciętą		3. Przewidziane przez producenta zamierzone użytkowanie: Do stosowania jako wykładzina podłogowa w budynkach użyteczności publicznej (EN 14041).	
4. Producent, nazwa handlowa lub znak towarowy Burmatex Ltd Victoria Mills, The Green Ossett, WF5 0AN		5. system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych System 2+	
6. norma zharmonizowana EN 14041:2004		7. nazwa jednostki notyfikowanej BTTG Testing & Certification, N° 338/CPD-1005	
8. Deklarowane właściwości użytkowe			
Reakcja na ogień 13501-1	Class Bfl-s1		
Antypoślizgowość	NPD		
Właściwości elektryczne (antystatyka) ISO 6356 2000:2005	<2kV		
Emisja Formaldehydu	E1		
9. Właściwości użytkowe produktu określone w pkt 1&2, są zgodne z właściwościami użytkowymi produktu określonymi w pkt 8 Płytkę dywanową pętelkową i ciętą			

W imieniu producenta - Burmatex Ltd. podpisat

P. A. Copley

Technical Services Manager

Data: 1st December 2020

