


technical specifications

Opis produktu	Multilevel Loop
Rodzaj włókna	100% Solution Dyed Nylon 6 (Polyamide-PA)
Rozmiar płytki	50cm x 50cm
Ciężar włókna	770g/m ²
Ciężar całkowity	4200g/m ²
Wysokość runa	5mm
Grubość całkowita	7.5mm
Budowa	1/12th gauge 55 stitches
Gęstość pętlowania	259,842/m ²
Rodzaj podkładu	BioBase® podłoże z recyklingu (recykling wg BS EN ISO 14021)
Klasa użytkowa	Klasa 33 heavy commercial use (BS EN 1307)
Klasa komfortowa	LC3
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1
Klasyfikacja ciepła, ogrzewanie podł.	Tog Rating: 0.47
Test krzesła na kółkach	Pass - continuous use (BS EN 985)
Test retencji	BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
Odporność na deformację statyczną	BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
Odporność na deformację dynamiczną	BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts) BS ISO
Napięcie elektrostatyczne	6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum Grade 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum Grade 4-5
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe	BS EN ISO 10140-3:2010 25dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 10140-3:2010 42.7dB
Liczba płytek/paneli w opakowaniu	20 (5m ²)
Klasa emisji substancji lotnych VOC	Klasa A+
Gwarancja	15 lat



eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

tiltnturn® to wykładzina podłogowa o masie runa 770g. Tekstura tiltnturn odzwierciedla niesamowite efekty światła i cienia, które otaczają nas każdego dnia. Design i paleta kolorów są inspirowane światłem, które wpada i przenika przez bryły i płaszczyzny w strukturach architektonicznych, tworząc zmieniające się cienie oraz zróżnicowane i jednocześnie wyraźne linie.



tiltnturn® is **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**



Burmatex® reco₂very take back service provides a no landfill solution for your used tiles



tiltnturn® uses 100% Solution Dyed Nylon 6 yarn



Burmatex® products are made using 100% certified **renewable** electricity



tiltnturn® wykorzystują podłoże **BioBase®** podłoże **z recyklingu**



eco₂matters® declarations are independently 3rd party verified

EPD
produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED
produkty **Burmatex®** produkty przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA
produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL
produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Ten wzornik jest własnością firmy Burmatex®
Karta wykonana z **eko laminatu** oraz w **100% odpowiednio do recyklingu**

Wartości LRV

Kod produktu	Nazwa koloru	CIE Y
34201	silver pitch	23.73
34202	zinc facet	10.42
34203	grey horizon	7.21
34204	gold patina	7.81
34205	light angle	15.47
34206	sky tint	14.38
34207	blue facade	4.53
34208	coal layer	4.10
34209	clay screen	14.99
34210	metal edge	11.30
34211	green space	8.31
34212	ash profile	5.62