





Deklaracja Właściwości Użytkowych

N° 338/CPD-1005

Burmatex® Wykładziny tkane w płytkach

1. / Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Wykładziny tuftowane z poliamidu w płytkach:		
Alaska	Dapple	Origin
Arctic	Tiltnturn	Osaka
Armour	DSGI	Rainfall
Balance Grade	Go-To	Tivoli
Balance Grid	Go-To Stripe	Tivoli Mist
Balance Ground		Vibe
2. Typ produktu Płytko dywanowa pętelkowa i cięta	3. Przewidziane przez producenta zamierzone użytkowanie: Do stosowania jako wykładzina podłogowa w budynkach użyteczności publicznej (EN 14041).	
4. Producent, nazwa handlowa lub znak towarowy Burmatex Ltd Victoria Mills, The Green Ossett, WF5 0AN	5. system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych System 2+	
6. norma zharmonizowana EN 14041:2004	7. nazwa jednostki notyfikowanej BTTG Testing & Certification, N° 338/CPD-1005	
8. Deklarowane właściwości użytkowe		
Reakcja na ogień 13501-1	Class Bfl-s1	
Antypoślizgowość	DS	
Właściwości elektryczne (antystatyka) ISO 6356 2000:2005	<2kV	
Emisja Formaldehydu	E1	
9. Właściwości użytkowe produktu określone w pkt 1&2, są zgodne z właściwościami użytkowymi produktu określonymi w pkt 8 Płytko dywanowa pętelkowa i cięta		

W imieniu producenta - Burmatex Ltd. podpisał

P. A. Copley

Technical Services Manager

Data: 30th December 2021



FM01440