

INSTRUKCJA KONSERWACJI WYKŁADZIN W PŁYTKACH

WPROWADZENIE

Wszystkie wykładziny wymagają czyszczenia i pielęgnacji w celu zoptymalizowania ich odporności na zużycie, zachowania oczekiwanej estetyki oraz zachowania parametrów technicznych, które charakteryzują wykładzinę. Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe zasady skutecznej pielęgnacji wykładzin. Zalecamy wdrożenie niniejszych wytycznych niezwłocznie po montażu wykładziny.

Rozważając czyszczenie i konserwację płytek wykładzinowych, należy pamiętać o najważniejszej prawidłowości: planowa konserwacja wykładziny począwszy od pierwszego dnia montażu jest bardziej efektywna niż intensywne czyszczenie wykładziny dopiero wtedy, kiedy ulegnie już ona silnemu zabrudzeniu.

Funkcjonowanie wykładziny jest zależne od kilku czynników:

- Struktury i koloru
- Prawidłowości montażu
- Planowej konserwacji
- Zastosowania skutecznych mat oddzielających

Często zgłaszane jest mocne zużycie lub przetarcie wykładziny po stosunkowo krótkim okresie czasu użytkowania. W rzeczywistości okazuje się, iż wykładzina straciła wygląd w wyniku rzadkiego lub niewłaściwego czyszczenia. Nieprawidłowe czyszczenie może spowodować nagromadzenie się pozostałości środków czyszczących, co powoduje szybkie ponowne zabrudzenie wykładziny, sfilcowanie runa, a nawet nieodwracalne zniszczenie wykładziny i konieczność jej wymiany.

Proponujemy skontaktować się z firmą Dr. Schutz Polska, która przygotuje stosowną linię czystościową Państwa wykładziny.

MATY WEJŚCIOWE

Zastosowanie mat oddzielających we wszystkich obszarach przy zewnętrznych drzwiach wejściowych oraz w miejscach przecinania się ciągów komunikacyjnych ze strefą brudną znacząco redukuje zabrudzenie wykładziny. 80% zanieczyszczeń wnoszonych jest do środka z zewnątrz. Zabrudzenie, które dostanie się na wykładzinę, zostaje od razu przeniesione do kolejnych partii budynku.

Montaż skutecznych mat oddzielających zapobiega większości zabrudzeń tego rodzaju. Oczywiście im więcej kroków zrobionych na macie wejściowej, tym skuteczniejsza jest ona w usuwaniu brudu. Tego rodzaju maty należy poddawać regularnemu czyszczeniu lub wymianie, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń. W przeciwnym razie będą one nieskuteczne.

W przypadku obszarów o dużym zabrudzeniu, takich jak strefy automatów z napojami, kuchnie, okolice maszyn drukujących, zalecane jest twarde wykończenie podłogi, z którego można z łatwością usunąć rozlaną substancję. W przypadku montażu płytek wykładzinowych na tego rodzaju obszarach, w miejscach, w których dochodzi do zaplamienia należy zastosować ochronne maty z tworzywa sztucznego lub polichloroprenu.

1. PIELĘGNACJA CODZIENNA ODKURZANIE

Dobry plan odkurzania jest istotny z punktu widzenia skutecznej konserwacji wykładzin, ponieważ zmniejsza on częstotliwość okresowych zabiegów konserwacyjnych niezbędnych do utrzymania wykładziny w czystości. Poza usuwaniem zabrudzeń, odkurzanie pomaga również w podnoszeniu oraz przywracaniu pierwotnego wyglądu runa. Właściwy sprzęt oraz prawidłowa technika mają decydujące znaczenie w przypadku skutecznego planu odkurzania.

Należy używać maszyn z cylindrycznymi szczotkami, które ustawia się w taki sposób, aby szczotki dotykały powierzchni runa. Do tego rodzaju zadania preferowane są maszyny z bliźniaczymi niezależnymi silnikami do funkcji ssania i szczotkowania. Do tego celu najlepsze są odkurzacze kolumnowe. Odkurzacze cylindryczne i plecakowe nie nadają się do czyszczenia wykładzin i dlatego nie zaleca się ich stosowania.

- a) codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem kolumnowym z szczotką walcową **Odkurzacze Carpetlife**
- b) powstałe plamy usuwać **Odplamiaczem Fleck&Weg**
 - używając odplamiacza należy spryskać białą bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i przyduszać spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie;

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie i przyciskając do plamy usunąć pozostałości odplamiacza
 - nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem
- c) przy większej ilości zaplamień lub ich intensywniejszym występowaniu zalecane jest użycie produktu **Granulat Carpetlife** zamiast bawełnianej ściereczki;
 - **Odplamiacz Fleck&Weg** nanieść bezpośrednio na plamę,
 - po ok. 3 minutach nanieść niewielką ilość produktu **Granulat Carpetlife**
 - przy użyciu szczotki z miękkim włosiem (tzw. ubraniowej) „wyszczotkować” granulem plamę
 - usunąć granulat odkurzaczem
 - nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy **Granulat Carpetlife** można będzie bez problemu usunąć z powierzchni wykładziny.

Nie czyścić granulem po stwierdzeniu, że drobiny produktu zostają w strukturze wykładziny - wykładziny igłowane tzw. filce oraz wykładziny strzyżone, a także wykładziny z wysokością runa powyżej 10 mm.

PLANOWA KONSERWACJA

Gruntowne czyszczenie okresowe pozwoli na utrzymanie wykładziny w pożądanej estetyce oraz zachowanie parametrów charakteryzujących jakość wykładziny. Czyszczenie zaniedbanej wykładziny wiąże się z wysokimi wydatkami i nie ma gwarancji, iż wykładzinie przywrócony zostanie prawie nowy wygląd. Zalecamy przeprowadzenie

gruntownego czyszczenia okresowego co najmniej raz na 10 miesięcy. W celu opracowania lini czystościowej Państwa wykładziny prosimy o kontakt z firma Dr. Schutz Polska.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE OKRESOWE

Czyszczenie urządzeniem FloorBoy z padem z mikrofibry i produktem Fresh Up 2 w 1.

Przebieg czyszczenia.

- a) odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacze Carpetlife**
- b) rozpylić na powierzchni ok. 1 m² produkt **Fresh Up 2 w 1**
- c) czyścić urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry
- d) jeżeli występuje problem z usuwaniem plam, nanieść na plamę **Odplamiacz Fleck&Weg**, odczekać ok. 3 do 5 minut i kontynuować czyszczenie urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry
- e) natychmiast po wyczyszczeniu nanieść rozpylaczem na wykładzinę impregnat **Baygard**, który chroni przed intensywnym brudzeniem
- f) pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 1,5 godziny
- g) po czasie ok. 1,5 godziny można użytkować wykładzinę

Przydatne produkty:



Fresh Up 2 w 1



Granulat Carpetlife



Odplamiacz
Fleck&Weg



Baygard

Przydatne maszyny i urządzenia:



Odkurzacze Carpetlife



FloorBoy



Pad z Mikrofibry

Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu padów z mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych;
- PH = 10,0; zużycie – 1 litr = 40 m² wyczyszczonej wykładziny

Granulat Carpetlife - granulat o doskonałych właściwościach rozpuszczających brud - do czyszczenia na sucho; przeznaczony do wykładzin dywanowych z włókien syntetycznych; nie stosować do włókien naturalnych (wełna, juta, trawy morskie, kokos itp.) oraz do wykładzin i dywanów o wysokości runa pow. 10 mm; podczas czyszczenia podłoże nadaje się do użytkowania;
- wydajność 1 kg = 15 do 20 m²

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający intensywnemu brudzeniu się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną warstwą zapewniając długotrwałą ochronę;

- PH – 6,5
- wydajność 1 l = 40 m2 do 80 m2 (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1)

Odplamiacz Fleck & Weg – usuwa plamy z syntetycznych i elastycznych wykładzin, laminatów i wodoodpornych powierzchni. Dzięki aktywnemu tlenowi likwiduje uporczywe plamy po czerwonym winie, herbacie, a także ślady po obcasach, gumie itp.

- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone

Wymagana częstotliwość czyszczenia zależy od typu produktu, koloru, natężenia ruchu, rodzaju zabrudzenia oraz będzie różnić się znacząco w przypadku każdej zamontowanej wykładziny. Zalecamy przeprowadzanie czyszczenia gruntownego całej powierzchni wykładziny co najmniej raz na 10 miesięcy.

Czyszczenie wykładziny powinna zawsze przeprowadzać profesjonalna firma czyszcząca wykładziny dywanowe.

Burmatex Ltd poleca następujące firmy:

Dr Schutz Polska sp. z o. o.

WYMIANA ZNISZCZONYCH PŁYTEK

Jedną z głównych zalet płytek wykładzinowych jest możliwość wymiany płytek, które uległy nieodwracalnemu zniszczeniu. Przy wymianie płytek należy uwzględnić nieznaczne różnice w wyglądzie zupełnie nowej płytki w stosunku do otaczającej ją wykładziny, która była już w użyciu. W razie usunięcia płytek w celu uzyskania dostępu do znajdującego się pod nimi podłoża, przy wymianie należy zwrócić uwagę, aby strzałki kierunkowe na odwrocie płytki były skierowane w tę samą stronę jak w przypadku pozostałej wykładziny. W przeciwnym razie płytki będą wystawać.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

PLAMA	CZYSZCZENIE
Asfalt i Smoła	Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz
Napoje alkoholowe	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Tusz długopisowy	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Krew	W pierwszej kolejności zastosować zimną wodę; jeżeli plama nadal pozostaje prosimy skontaktować się z firmą Dr. Schutz
Masło	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Wosk ze świec	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Guma do żucia	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Czekolada	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Coca Cola	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Kawa, kakao, czekolada do picia	Odsączyć chłonną ściereczką zamoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Przypalenia od papierosów	Skontaktować się z firmą Dr. Schutz. Należy liczyć się z koniecznością wymiany płytki wykładziny.
Jajko	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Odchody	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg +
Flamastry	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife

Tłuszcz, olej lub smar	Zebrać lub odsączyć chłonną ściereczką nadmiar następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Artykuły spożywcze zawierające tłuszcz	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Atrament	odsączyć chłonną ściereczką nadmiar następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Dżem	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg +
Szminka	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Mleko	odsączyć chłonną ściereczką nadmiar następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Lakier do paznokci	Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz
Farba olejna	Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz
Plastelina	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Rdza	Konieczny kontakt z firmą Dr. Schutz
Czerwone wino	odsączyć chłonną ściereczką nadmiar następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Pasta do butów	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg +
Sadza	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Herbata	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Mocz	Odsączyć chłonną ściereczką zamoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Wymiociny	Zebrać nadmiar, następnie Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife
Białe wino	Odplamiacz Fleck&Weg + Granulat Carpetlife

Produkty chemiczne do usuwania plam oraz wszystkie inne omówione w niniejszej Instrukcji są dostępne w firmie Dr Schutz Polska sp. z o. o. oraz u jej dystrybutorów

Sposoby zastosowania produktów odplamiających i czyszczących są opisane w Instrukcji Czyszczenia i Pielęgnacji. Prosimy o kontakt z firmą Dr. Schutz Polska sp. z o. o. przy skomplikowanych przypadkach.

Czyszczenie u klienta

Serwis wykładzin prowadzą firmy usługowe współpracujące z firmą Dr. Schutz Polska sp. z o. o.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń do swojego Area Managera **Burmatex®** lub wyślij email do naszego zespołu na adres :

biuro@burmatex.pl