

balance collection®

plytki dywanowe

specyfikacja techniczna


Burmatex

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

Opis produktu
Rodzaj włókna

Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętlikowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformację statyczną
Odporność na deformację dynamiczną
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie
Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Stabilność wymiarowa
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Neutralna pod względem emisji **dwutlenku węgla** wykładzina pętlikowa strukturalna przędza Universal Fibers® Thrive® matter **z recyklingu z ujemnym śladem węglowym** poliamid PA6 barwiony na wskroś
50cm x 50cm
628g/m²
406g/m²
4028g/m²
4,5mm
7mm
rozstaw 1/12 – pętliki o różnej długości
226,771/m²
BioBase® (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC2
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.42, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 – B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
BS EN ISO 10140-3:2010 41.2dB at 1000Hz
≤ 0,20%
20 (5m²)
Klasa A+
15 lat



monolitycznie



FM 01440 EMS 784147

eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** – nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

Wykonany z przędzy materiałowej Universal Fibers® Thrive®, **pierwszej na świecie pochłaniającej dwutlenek węgla przędzy z recyklingu**, która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ Silver i naszego wyjątkowego podłoża **BioBase® z recyklingu**, **balance collection®** jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**. Kolekcja składa się z **balance grid®**, **balance ratio®** and **balance scale®**. Wszystkie trzy wzory wyglądają świetnie zarówno niezależnie, jak i razem, a ich 48 opcji sprawia, że wytyczanie obszarów jest łatwe i bezproblemowe.



neutralność węglowa

balance collection® jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



przędza z recyklingu o ujemnym śladzie węglowym

balance collection® wykorzystuje przędzę materiałową Universal Fibers® Thrive®, która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ Silver



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



BioBase® podłoże

balance collection® wykorzystują podłoże **BioBase®** podłoże **z recyklingu**



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters® deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odwiedź: www.burmatex.pl

Wydanie
Październik 2025

Wartości LRV

Product code	Product colour name	CIE Y
35405	crisp air	19.67
35406	steel effect	12.37
35407	morning harbour	11.15
35408	tower metal	5.56
35401	light neutral	20.65
35402	concrete wood	13.01
35403	glazed tone	13.95
35404	brown leaf	7.32
35413	highline moss	12.87
35414	dusk glow	22.77
35415	apricot beam	13.46
35416	district red	5.41
35409	aqua skyline	18.26
35410	block blue	6.87
35411	lilac view	10.15
35412	dark shadow	2.53

Wartości LRV

Product code	Product colour name	CIE Y
35505	clean air	19.02
35506	stone effect	12.79
35507	dewy harbour	10.46
35508	city metal	5.69
35501	soft neutral	20.31
35502	shaded wood	12.85
35503	golden tone	12.64
35504	fallen leaf	7.68
35513	greenery moss	13.74
35514	dawn glow	22.55
35515	apricot mural	14.49
35516	vibrant red	5.52
35509	aqua vapour	19.45
35510	reflection blue	7.60
35511	lilac rush	9.33
35512	night shadow	2.49

Wartości LRV

Product code	Product colour name	CIE Y
35605	fresh air	19.21
35606	chrome effect	13.71
35607	tranquil harbour	12.07
35608	twilight metal	5.94
35601	calm neutral	24.06
35602	smoky wood	13.76
35603	wicker tone	13.90
35604	autumn leaf	8.06
35613	alfresco moss	16.05
35614	sunny glow	24.41
35615	apricot shine	15.67
35616	spark red	5.60
35609	aqua space	20.19
35610	river blue	7.75
35611	lilac zone	9.82
35612	central shadow	2.87