


specyfikacja techniczna

Opis produktu

Rodzaj włókna
Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętlikowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformację statyczne
Odporność na deformację dynamiczną
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Stabilność wymiarowa
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Wykładzina pętlikowa z **bardzo niskim śladem węglowym**


100% **regenerowana** przędza **Econyl® z recyklingu**, poliamid PA6 barwiony na wskroś
50cm x 50cm
550g/m²
377g/m²
4000g/m²
4.3mm
6.8mm
1/10th
177,165/m²
BioBase® (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC1
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.43, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
BS EN ISO 10140-3:2010 35.3dB at 1000Hz
≤ 0,20%
20 (5m²)
Klasa A+
15 lat



1/4 obrotu



FM 01440 EMS 784147



eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** - nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

Wykonane w 100% z **regenerowanej** przędzy **Econyl®**, nylonu barwionego na wskroś i naszego unikalnego podkładu **BioBase® z recyklingu**, płytki **infinity®** mają **bardzo niski ślad węglowy**. Paleta 16 kolorów o doskonałych właściwościach ukrywania brudu wraz z kontrastowym, cętkowanym wyglądem sprawia, że jest to idealny produkt do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.



niski ślad węglowy

plytki **infinity®** mają **bardzo niski ślad węglowy**



100% Econyl®

infinity® tworzy w 100% **regenerowana** przędza **Econyl® z recyklingu**



BioBase® podłoże

infinity® używa podkładu **BioBase® z recyklingu**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

nasze zasady **eco₂matters** są niezależnie zweryfikowane

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wartości LRV dla **infinity**[®]

Kod produktu płytki	Nazwa koloru	CIE Y
34705	ice mineral	21.64
34701	slate grey	14.76
34702	silver salt	8.70
34703	stone shadow	4.56
34706	quartz sand	13.95
34704	gravel greige	9.17
34707	sepia fusion	10.13
34711	bronze brown	4.78
34712	cold cove	15.95
34708	cyan flux	11.22
34709	base blue	8.12
34710	navy element	4.71
34713	ultra yellow	16.75
34714	jade layer	14.01
34715	cherry shade	4.87
34716	purple prism	3.56