

snowfall[®] płytki dywanowe

specyfikacja techniczna


Burmatex

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

Opis produktu
Rodzaj włókna

Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętlikowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformację statyczną
Odporność na deformację dynamiczną
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie Pochłanianie
dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Stabilność wymiarowa
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Neutralna pod względem emisji **dwutlenku węgla** wykładzina pętlikowa strukturalna przedza Universal Fibers[®] Thrive[®] matter **z recyklingu z ujemnym śladem węglowym** poliamid PA6 barwiony na wskroś
50cm x 50cm
670g/m²
481g/m²
4040g/m²
4,5mm
7mm
rozstaw 1/12 – pętliki o różnej długości
226,771/m²
BioBase[®] (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC2
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.52, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 – B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 25dB
BS EN ISO 10140-3:2010 46.3dB at 1000Hz
≤ 0,20%
20 (5m²)
Klasa A+
15 lat



monolitycznie



FM 01440 EMS 784147

eco₂matters[®]

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

Wykonane z pierwszej na świecie przedzy materiałowej Universal Fibers[®] Thrive[®], **pochodzącej z recyklingu ujemnej pod względem emisji dwutlenku węgla**, która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate[™] Silver, i naszego wyjątkowego podłoża **BioBase[®] z recyklingu** kolekcja **snowfall[®]** jest **neutralna pod względem emisji**. Szeroka paleta 16 kolorów obejmuje odcienie neutralne i współczesną zieleni, a także świetlistą brzoskwinie i lodowaty błękit. Jest to niewymagający wysiłku projekt inspirowany falistymi wzorami śniegu i cieniami, co sprawia, że doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami.



neutralność węglowa

snowfall[®] jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



przedza z recyklingu o ujemnym śladzie węglowym

snowfall[®] wykorzystuje przedzę materiałową Universal Fibers[®] Thrive[®], która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate[™] Silver



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex[®]** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



BioBase[®] podłoże

snowfall[®] wykorzystują podłoże BioBase[®] podłoże z recyklingu



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters[®] deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex[®]** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex[®]** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex[®]** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex[®]** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wydanie
Październik 2025

Wartości LRV

Product code	Product colour name	CIE Y
35708	silver drizzle	19.06
35706	misty grey	12.15
35704	black night	4.97
35710	dark blizzard	3.05
35701	light lookout	23.92
35709	dusky weather	14.14
35711	cloud cover	14.93
35702	mauve rise	10.83
35703	winter yellow	22.55
35713	soft surface	18.38
35705	ground cover	14.75
35714	peach frost	15.67
35716	mellow wisp	17.80
35707	aqua flurry	21.37
35715	frozen blue	13.64
35712	ice storm	8.93