

standing stones®

specyfikacja techniczna

płytki dywanowe

Burmatex

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

Opis produktu
Rodzaj włókna

Rozmiar płytki
Ciężar włókna

Ciężar powierzchniowy runa

Ciężar całkowity

Wysokość runa

Grubość całkowita

Gęstość rzędów; rozstaw igieł

Gęstość pętlikowania

Rodzaj podkładu

Klasa użytkowa

Klasa komfortowa

Klasa ogniowa

Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe

Test krzesła na kółkach

Test retencji

Odporność na deformację statyczną

Odporność na deformację dynamiczną

Napięcie elektrostatyczne

Odporność na płowienie

Odporność na szamponowanie Pochłanianie

dźwięku

Tłumienie krokowe

Tłumienie krokowe przy 1000Hz

Stabilność wymiarowa

Liczba płytek w opakowaniu

VOC

Gwarancja

Neutralna pod względem emisji **dwutlenku węgla** wykładzina pętlikowa strukturalna przędza Universal Fibers® Thrive® matter **z recyklingu z ujemnym śladem węglowym** poliamid PA6 barwiony na wskroś

50cm x 50cm

606g/m²

324g/m²

4100g/m²

4,5mm

7mm

rozstaw 1/12 – pętliki o różnej długości

226,771/m²

BioBase® (z recyklingu EN 14021)

BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)

LC1

Euroclass Bfl-s1

Tog Rating: 0.56, nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego

BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4

BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)

BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)

BS ISO 6356:2000 <2kV

BS EN ISO 105 – B02 Minimum 6

BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5

BS EN 354:2003

BS EN ISO 10140-3:2010 23dB


BS EN ISO 10140-3:2010 38.1dB at 1000Hz

≤ 0,20%

20 (5m²)

Klasa A+

15 lat



monolitycznie



FM 01440 EMS 784147

eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** – nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

Wykonana z przędzy Universal Fibers® Thrive® matter, pierwszej na świecie **pochodzącej z recyklingu ujemnej pod względem emisji dwutlenku węgla**, która posiada certyfikat C2C Material Health Certificate™ Silver, i naszego wyjątkowego podłoża **BioBase® z recyklingu**, kolekcja **standing stones®** jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**. Zainspirowane odkrytymi na nowo tradycyjnymi elementami architektonicznymi, w przystępnej palety 16 kolorów nadają się do wnętrz funkcjonalnych i komercyjnych.



neutralność węglowa

standing stones® jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafiają one na wysypisko



przędza z recyklingu o ujemnym śladzie węglowym

standing stones® wykorzystuje przędzę materiałową Universal Fibers® Thrive®, która posiada certyfikat C2C Certified Material Health Certificate™ Silver



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



BioBase® podłoże

standing stones® wykorzystują podłoże **BioBase®** podłoże **z recyklingu**



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters® deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wydanie
Październik 2025

Wartości LRV

Kod produktu	Nazwa koloru	CIE Y
35905	pebble structure	21.00
35903	iron age	14.03
35908	slate construct	5.53
35906	charcoal symbol	2.83
35901	neutral ground	20.67
35912	stone circle	11.22
35916	ancient earth	12.70
35907	stable base	9.72
35904	aqua dawn	18.20
35915	henge sky	11.96
35910	monument blue	9.52
35913	vegetal green	12.88
35902	yellow traces	26.23
35911	orange equinox	16.09
35914	mystic pink	10.10
35909	pillar red	6.68