

threads® płytki dywanowe


specyfikacja techniczna

Burmatex

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

Opis produktu
Rodzaj włókna

Płytki strukturalna pętlowa o niskim śladzie węglowym
barwiona na wskroś przędza poliamidowa w 100% pochodząca z recyklingu




monolitycznie

Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętlikowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformację statyczną
Odporność na deformację dynamiczną
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Stabilność wymiarowa
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

50cm x 50cm
622g/m²
344g/m²
4022g/m²
4.5mm
7mm
rozstaw 1/12 – pętliki o różnej długości
226,771/m²
BioBase® (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC1
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.42, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 – B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 21dB
BS EN ISO 10140-3:2010 38.6dB at 1000Hz
≤ 0,20%
20 (5m²)
Klasa A+
15 lat



FM 01440 EMS 784147



eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



NET ZERO
Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

threads® jest inspirowany poprzez łączenie pasm kolorów, odcieni i wzorów, tworząc ogólny wzór odpowiedni dla szerokiej gamy wnętrz. **threads®** jest dostępny w paletcie 12 kolorów i posiada dodatkową opcję projektowania 15 łączonych kolorów **threads® plain**. **threads®** jest produktem **niskoemisyjnym**.



niskoemisyjne

płytki **threads®** są **niskoemisyjne**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



bio-geniczna przędza z recyklingu

threads® wykorzystuje pochodzący w 100% **z recyklingu, barwiony w roztworze bio-genicznym** nylon



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



BioBase® podłoże

threads® wykorzystują podłoże **BioBase®** podłoże **z recyklingu**



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters® deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wydanie
Październik 2025

threads® plain płytki dywanowe

specyfikacja techniczna

Opis produktu
Rodzaj włókna

Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Stabilność wymiarowa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętlikowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformację statyczne
Odporność na deformację dynamiczną
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie
Pochłanianie dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Wykładzina pętlikowa z **bardzo niskim śladem węglowym**
barwiona na wskroś przędza poliamidowa w 100% pochodząca z recyklingu **biogenicznego**
50cm x 50cm
600g/m²
324g/m²
≤ 0,20%
4050g/m²
4.0mm
6.5mm
1/10th
196,500/m²
BioBase® (z recyklingu EN 14021)
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 (BS EN 1307)
LC2
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.39, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 23dB
BS EN ISO 10140-3:2010 35.6dB at 1000Hz
20 (5m²)
Klasa A+
15 lat



eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters** - nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



NET ZERO
Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

threads® jest inspirowany poprzez łączenie pasm kolorów, odcieni i wzorów, tworząc ogólny wzór odpowiedni dla szerokiej gamy wnętrz. **threads®** jest dostępny w paletcie 12 kolorów i posiada dodatkową opcję projektowania 15 łączonych kolorów **threads® plain**. **threads®** jest produktem **niskoemisyjnym**.



niskoemisyjne

płytki **threads®** są **niskoemisyjne**



bio-geniczna przędza z recyklingu

threads® wykorzystuje pochodzący w 100% **z recyklingu, barwiony w roztworze bio-genicznym** nylon



BioBase® podłoże

threads® wykorzystują podłoże **BioBase®** podłoże **z recyklingu**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wartości LRV

Kod produktu	Nazwa koloru	CIE Y
36001	harmony stitch	10.20
36002	connect core	6.39
36003	pigment tide	8.03
36004	base pigment	12.17
36005	base pastel	14.84
36006	shadow blend	4.34
36007	base yellow	13.02
36008	base blend	9.94
36009	twine mix	12.33
36010	craft mix	14.85
36011	rust mix	13.47
36012	base mix	13.85

Wartości LRV

Kod produktu	Nazwa koloru	CIE Y
36201	stitch	6.23
36202	base	11.93
36203	core	10.06
36204	shadow	2.91
36205	connect	4.02
36206	harmony	18.19
36207	blend	7.02
36208	yellow	16.09
36209	mix	17.62
36210	craft	14.37
36211	rust	11.40
36212	pigment	14.76
36213	pastel	18.77
36214	twine	10.04
36215	tide	5.08